

Паспорт качества

Изделие: инженерная доска
Производитель: ООО «Ретран» Россия

Отбор: Селект
4,2мм /16мм x100/130/150/180мм x (500-1500) мм

1. Допустимые геометрические отклонения.

- По длине..... $\pm 0,5$ мм на 500 мм
- По ширине $\pm 0,25$ мм на 50мм
- По толщине..... $\pm 0,5$ мм на 16 мм
- Покоробленность продольная по кромке $< 0,2$ мм на 500мм
- Покоробленность продольная по пласти < 10 мм на 1000мм
- Прямоугольность..... $\pm 0,5$ мм

2. Влажность.

- Минимальная влажность..... 6%
- Максимальная влажность..... 12%

3. Качество отбора.

Селект: Паркет высшего сорта, смешанного распила. Допускаются светлые сучки в цвет древесины до 5мм (не более 1 шт. на 500мм), темные-до 2мм(не более 1шт. на 500мм)

- Небольшой перепад по цвету _____ Допускается
- Сучок живой _____ Допускается
- Сучок мертвый, зашпатлеванный _____ Не допускается
- Глазки на лицевой стороне (не более 2 шт. на 500 мм) _____ Допускаются
- Заболонь _____ Не допускается
- Сердцевидные лучи _____ Допускается
- Трещины на торцах, сколы, непрофрезеровка, _____ Не допускаются
- Трещины усушки (допускаются единичные нитевидные) _____ Не допускаются
- Прорость _____ Не допускается
- Червоточина _____ Не допускается
- Темная заболонь _____ Не допускается

4. Описание инженерной доски

Верхний слой: Выполнен из цельной ламели дуба, основание выполнено из высокопрочной фанеры марки ФСФ (ФК). Склейка слоев производится клеем групп нагрузок D3 и D4 по DIN EN 204 холодным и горячим способом. Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа.
Поверхность не шлифованная, шип-паз и фаска с 4-х сторон.